


SUORITUSTASOILMOITUS DoP		NRO:6
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Betoniset reunatuet SFS EN 1340	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE -merkinnässä. (ZA) LIITE 1	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:	Betoniset reunatuet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:	Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2 96910 Rovaniemi Puh. 020 7933 200	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AC4 SEKÄ AVCP- luokka 4	
7. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen	
9. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Murtolujuus,taivutusvetolujuus	3,5 Mpa Luokka 2 merkintä T	SFS- EN 1340:2003, SFS 7017
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D	
Palokäyttäytyminen	A1	
Aspestipäästö	ei sisällä	
Liukastumisvastus	NPD	
Kulutuskestävyys ¹⁾	Luokka 4, merkintä I	
Mittatarkkuus ¹⁾	Nimellismitat: Pituus ± 1% Pinnat: ±3 %, muut osat ± 5 %	
¹⁾ Kansalliset standardit, koska betonisille reunatuelle ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä.		
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  Risto Väänänen, toimitusjohtaja OULU 20.6.2013	



REUNAKIVI 120

Mitat: LEVEYS: 130 mm ,PITUUS. 1000 mm, KORKEUS: 120 mm
 Lavalla: 40 kpl
 Lavapaino: n. 1240 kg 31 kg/kpl

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus $\pm 1\%$, Pinnat $\pm 3\%$, muut osat $\pm 5\%$

CE

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1340:2003 Tuoteryhmä: Betoniset reunaet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,5 Mpa Luokka 2, merkintä T
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1



REUNAKIVI 160

Mitat: LEVEYS: 130 mm , PITUUS: 1000 mm, KORKEUS: 160 mm
 Lavalla: 32 kpl
 Lavapaino: n. 1380 kg 43 kg/kpl

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus $\pm 1\%$, Pinnat $\pm 3\%$, muut osat $\pm 5\%$

CE

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1340:2003 Tuoteryhmä: Betoniset reunaet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,5 Mpa Luokka 2, merkintä T
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1