

<b>SUORITUSTASOILMOITUS DoP</b>		NRO:4
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:		Betoniset päällystekivet SFS EN 1338
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE -merkinnässä. (ZA) LIITE 1
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Betoniset päällystekivet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:		Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2 96910 Rovaniemi Puh. 020 7933 200
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:		AC4 SEKÄ AVCP- luokka 4
7. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen
9. Ilmoitetut suoritus taset		
Perusominaisuudet	Suoritus taso	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Murtolujuus, taivutusvetolujuus	3,6 Mpa	SFS- EN 1338:2003, SFS 7017
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D	
Palokäyttäytyminen	A1	
Asbestipäästö	ei sisällä	
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä	
Kulutuskestävyys <sup>1)</sup>	Luokka 4, merkintä I	
Mittatarkkuus <sup>1)</sup>	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2mm, Paksuus ± 3mm	
<sup>1)</sup> Kansalliset standardit, koska betonisille päällystekiville ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä.		
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  Risto Väänänen, toimitusjohtaja OULU 20.6.2013



# RATAMO

Mitat: 210 x 105x 60 mm  
 Lavalla: 9,93 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1280 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm,

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1338:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1



# SIRO

Mitat: 225 x 112,5 x 60 mm  
 Lavalla: 10,26 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1320 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm,

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1338:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1



# NABERO

Mitat: 180 x 180 x 60 mm  
 Lavalla: 10,0 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1300 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm,

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1338:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1



# PERINNEKIVI

Mitat: 172 x 115 x 60 mm  
 Lavalla: 9,6 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1200 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 4, merkintä I
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm,

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1338:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1

NAPAPIIRIN BETONI OY  
 Jämytie 2  
 96910 ROVANIEMI

Puh. 020 7933 200  
 Fax. 020 7933 220  
[www.napapiirinbetoni.fi](http://www.napapiirinbetoni.fi)


Y-tunnus 0720346-8

etunimi.sukunimi@napapiirinbetoni.fi

ISO 9001  
 OHSAS 18001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification




Mitat: 278 x 138 x 80 mm  
 Lavalla: 7,54 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1350 kg

	<b>Valmistuspvm/pakkaaja</b>
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 3, merkintä H
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm, Ristimitta Luokka 2, merkintä K, ± 3 mm

# CE

<b>NAPAPIIRIN BETONI OY</b> Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	<b>SFS EN 1338:2003</b> Tuoterhyhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1

Mitat: 172 x 115 x 80 mm  
 Lavalla: 6,72 m<sup>2</sup>  
 Lavapaino: n. 1100 kg

	<b>Valmistuspvm/pakkaaja</b>
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 3, merkintä H
Mittatarkkuus	Pituus ± 2 mm, Leveys ± 2 mm, paksuus ± 3 mm,

# CE

<b>NAPAPIIRIN BETONI OY</b> Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	<b>SFS EN 1338:2003</b> Tuoterhyhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1