


SUORITUSTASOILMOITUS DoP		NRO:5
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:		Betoniset päällystelaatat SFS EN 1339
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE -merkinnässä. (ZA) LIITE 1
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Betoniset päällystelaatat ja reunatuet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:		Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2 96910 Rovaniemi Puh. 020 7933 200
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:		AC4 SEKÄ AVCP- luokka 4
7. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen
9. Ilmoitetut suoritusasteet		
Perusominaisuudet	Suoritusaste	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Murtolujuus,taivutusvetolujuus	4,0 Mpa Luokka 2 merkintä T	SFS- EN 1339:2003, SFS 7017
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D	
Palokäyttäytyminen	A1	
Aspestipäästö	ei sisällä	
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä	
Kulutuskestävyys ¹⁾	Luokka 3, merkintä H	
Mittatarkkuus ¹⁾	Nimellimitat luokka 3 R, Ristimita luokka 2 K	
¹⁾ Kansalliset standardit, koska betonipäällystelaatoille ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä.		
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  Risto Väänänen, toimitusjohtaja OULU 20.6.2013



BETONILAATTA

Mitat: 300 x 300 x 50 mm
 Lavalla: 10,80 m² 120 kpl
 Lavapaino: n. 1200 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 3, merkintä H
Mittatarkkuus	Nimellimitat luokka 3 R, ristimitat luokka 2 K

CE

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1339:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystelaatat Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taiputuslujuus	4,0 MPa Luokka 2, merkintä T
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1



PURJELAATTA

Mitat: 310 x 255 x 50 mm
 Lavalla: 11,71 m² 144 kpl
 Lavapaino: 1230 kg

	Valmistuspvm/pakkaaja
	/ 2013
Kulutuskestävyys	Luokka 3, merkintä H
Mittatarkkuus	Nimellimitat luokka 3 R, ristimitat luokka 2 K

CE

NAPAPIIRIN BETONI OY Jämytie 2, 96910 ROVANIEMI puh. 020 7933 200, fax 020 7933 220	SFS EN 1339:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystelaatat Käyttötarkoitus: sisä- ja ulkotilat
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia
Murtolujuus, taiputuslujuus	4,0 MPa Luokka 2, merkintä T
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä
Säilyvyys	Luokka 3, merkintä D
Palokäyttäytyminen	A1